



**Teléfono : 953 67 38 19**

**WhatsApp : 694 44 53 19**

**Correo : [info@repuestosdelmoral.es](mailto:info@repuestosdelmoral.es)**

## **REPUESTOS DEL MORAL - K002 - KIT DE FILTROS THERMO KING + ACEITE+ANTICONGELANTE**

Motor

Modelo: SLXi TK486V de Thermo King (antes de diciembre de 2018: Conforme con la normativa MMNC fase IIIA)

TK486VMGS5 de Thermo King (a partir de diciembre de 2018: Conforme con la normativa MMNC fase V)

Tipo de combustible El combustible diésel debe cumplir la norma EN590.

Capacidad de aceite 12,3 litros (13 cuartos de galón) en el cárter y el filtro de aceite

Llenar hasta el nivel de lleno en la varilla indicadora

Tipo de aceite Aceite multigrado de petróleo: API tipo CI-4, ACEA clase E3

Aceite multigrado sintético: API tipo CI-4, ACEA clase E3 (tras el primer cambio de aceite)

Viscosidad del aceite recomendada (en función de la temperatura ambiente)

De -10 a 50°C (de 14 a 122°F): SAE 15W-40 (sintético)

De -15 a 40°C (de 5 a 104°F): SAE 15W-40

De -15 a 40°C (de 5 a 104°F): SAE 10W-30 (sintético o mezcla sintética)

De -25 a 40°C (de -13 a 104°F): SAE 10W-40

De -25 a 30°C (de -13 a 86°F): SAE 10W-30

De -30 a 50°C (de -22 a 122°F): SAE 5W-40 (sintético)

Por debajo de -30°C (-22°F): SAE 0W-30 (sintético)

R.p.m. del motor SLXi-100/200/300: De 1.200 a 1.450 r.p.m.

SLXi-300 Whisper Pro: De 1.250 a 2.000 r.p.m.

SLXi-400: De 1.200 a 2000 r.p.m.

SLXi Spectrum y SLXi Spectrum Whisper Pro: De 1.250 a 2.000 r.p.m.

Termostato del líquido refrigerante del motor

71°C

Capacidad del sistema de líquido refrigerante

6,6 litros (7 cuartos de galón)

Tipo de líquido refrigerante del motor Refrigerante convencional:  
El líquido refrigerante convencional (anticongelante) es verde o verde azulado. GM 6038M o equivalente, mezcla de anticongelante con bajo nivel de silicato, mezcla al 50/50 de anticongelante/ agua, sin exceder el 60/40.





