



Teléfono : 953 67 38 19

WhatsApp : 694 44 53 19

Correo : info@repuestosdelmoral.es

LIQUI MOLY - 3808 - SELLADOR TUBO/ ROSCAS LIQUIDO

Espesante anaeróbico de resistencia media, sin disolventes, para roscas metálicas de hasta R3? como máximo (M80). Apto para circuitos hidráulicos y neumáticos, como sistemas de frenos y servodirecciones. Resistente al combustible, al aceite y a los líquidos hidráulicos. Especialmente certificado para conexiones roscadas metálicas en aparatos de gas, instalaciones de gas e instalaciones de calentamiento de agua. No autorizado para su uso en instalaciones de gas de acuerdo con DVGW-TRGI 2018. Rango de temperaturas de uso: de -60 °C a +150 °C

Para asegurar y sellar accesorios de tuberías y conexiones roscadas en sistemas de frenos, sistemas de combustible, circuitos de aceite (p. ej., en motores y sistemas hidráulicos), así como en circuitos de agua. Appli-ca-tion

Las piezas que se deban sellar no deben tener impurezas, como películas de aceite, suciedad, pintura u otros revestimientos. Rascar las superficies para hacerlas rugosas y obtener un sellado óptimo. El espesante está concebido de modo que tras la unión se pueda volver a separar sin dañar la rosca con las herramientas adecuadas.

Otra infor-ma-ción

Debido a sus propiedades anaeróbicas, debe haber siempre aire suficiente en la botella. De lo contrario, la cola podría curarse antes de tiempo. Por lo tanto, la botella debe llenarse solo aprox. 1/3. No obstante, la cantidad de llenado siempre se corresponde con el contenido indicado en el envase.

No homologado en Alemania para el uso en instalaciones domésticas de gas ni instalaciones de agua potable.

**LIQUI
MOLY**

Zum sichern und dichten
von Rohrverschraubungen
sowie
Gewindeverbindungen.



Rohrdichtung

10 g e

Art.-Nr./
Part No.
3808



LIQUI MOLY GmbH · Jerg-Wietand-Straße 4 · 81061 Ulm GERMANY
Phone: +49 7141 201-0 Fax: +49 7141 201-11 E-Mail: info@liqui-moly.de www.liqui-moly.de